


10	把手及びホルダー	$\phi 6 \cdot 2.3t$	4	
9	止め金受け	$\phi 6$	4	
8	コイル	$\phi 4$	5	
7	脚	3.2t・1.6t	4	
6	底部補強	1.6t	1	
5	底面	$\phi 3 \times 14 \times 14$	1	枠 $\phi 6$
4	妻面	$\phi 3 \times 14 \times 14$	2	枠 $\phi 6$
3	側面	$\phi 3 \times 14 \times 14$	1	枠 $\phi 6$
2	扉下	$\phi 3 \times 14 \times 14$	1	枠 $\phi 6$
1	扉上	$\phi 3 \times 14 \times 14$	1	枠 $\phi 6$

※ パレットの構造上、表記寸法と多少異なる場合があります。

符号	部品名称	部品番号	切断寸法	員数	備考	
	呼称寸法	500Lx800Wx540H		内容量	500 kg	
	最大外寸	545Lx830Wx538H	最小内寸	450Lx750Wx400H	自重	20 kg
	金網	$\phi 3.0 \times 14 \times 14$	塗装	電気メッキ	段積	4 段
	その他			扉	全開	
設計	写図	図法	第3角法	図名	サンキンパレット コイルタイプ	
製図	2002.07.04 山口	検図	単位	mm	500x800x540 姿図	
			尺度	1/8	品名	SC-14
社番	訂正	年月日	記入者	図番	32011030-A	



サンキン株式会社 スチール機器事業部