



※ パレットの構造上、表記寸法と多少異なる場合があります。

| | | | | | |
|----|----------|--|-----------|---|-----|
| 10 | 把手及びホルダー | | φ6・2.3t | 4 | |
| 9 | 止メ金受け | | φ6 | 4 | |
| 8 | コイル | | φ4 | 5 | |
| 7 | 脚 | | 3.2t・1.6t | 4 | |
| 6 | 底部補強 | | 1.6t | 1 | |
| 5 | 底面 | | φ3×14×14 | 1 | 枠φ6 |
| 4 | 妻面 | | φ3×14×14 | 2 | 枠φ6 |
| 3 | 側面 | | φ3×14×14 | 1 | 枠φ6 |
| 2 | 扉下 | | φ3×14×14 | 1 | 枠φ6 |
| 1 | 扉上 | | φ3×14×14 | 1 | 枠φ6 |

| 符号 | 部品名称 | 部品番号 | 切断寸法 | 員数 | 備考 | |
|----|------------------|------------------------|------|----------------|-------------------|-------------|
| | 呼称寸法 | 500L×800W×570H | | 内容量 | 300 kg | |
| | 外寸 | 545L×830W×574H | 内寸 | 450L×750W×400H | 自重 | kg |
| | 金網 | φ3.0×14×14 | 塗装 | 電気メッキ | 段積 | 1 段 |
| | その他 | φ100ゴムキャスター付き；JS-2，K-2 | | | 扉 | 全開 |
| 設計 | 写図 | 図法 | 第3角法 | 図名 | サンキンパレット コイルタイプ | |
| 製図 | 2015.11.26 肝月 | 検図 | 単位 | mm | 500×800×570 姿図 | |
| | | | 尺度 | 1/8 | 品名 | SC-14S |
| 註番 | 訂正 | 年月日 | 記入者 | その他 | 図番 | 31091101-B1 |



サンキン株式会社 スチール機器事業部