



※ パレットの構造上、表記寸法と多少異なる場合があります。

11	把手及びホルダー	$\phi 7 \cdot \phi 7.6 \cdot \phi 10$	4	
10	止メ金受け	$\phi 7.6$	8	
9	リング	3.2t	3	
8	コイル	$\phi 4$	5	
7	脚	4.5t・2.3t	4	
6	底部補強	2.3t	1	
5	底面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
4	妻面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	2	
3	側面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
2	扉下	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
1	扉上	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	

符号	部品名称	部品番号	切断寸法	員数	備考	
	呼称寸法	800L×1000W×610H		内容量	500 kg	
	外寸	840L×1030W×612H	内寸	750L×950W×360H	自重	kg
	金網	$\phi 6.0 \times 50 \times 50$	塗装	電気メッキ	段積	1 段
	その他	$\phi 150$ ゴムキャスター付き; JS-2, K-2				
註番	訂正	年月日	記入者	扉	全開	

設計	写図	図法	第3角法	図名	サンキンパレット コイルタイプ 800×1000×610 姿図
製図	2015.11.26 肝月	検図	単位	mm	品名
			尺度	1/10	SC-3 1/2S
				図番	31091101-G2

サンキン株式会社 スチール機器事業部