



※ パレットの構造上、表記寸法と多少異なる場合があります。

11	把手及びホルダー	$\phi 7 \cdot \phi 7.6 \cdot \phi 10$	6	
10	止メ金受け	$\phi 7.6$	10	
9	リング	3.2t	4	
8	コイル	$\phi 4$	5	
7	脚	4.5t・2.3t	4	
6	底部補強	2.3t	1	
5	底面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
4	妻面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	2	
3	側面	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
2	扉下	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	
1	扉上	$\phi 6 \times 50 \times 50$	1	

符号	部品名称	部品番号	切断寸法	員数	備考	
	呼称寸法	1000L×1200W×1000H		内容量	500 kg	
	外寸	1040L×1235W×1007H	内寸	950L×1150W×750H	自重	kg
	金網	$\phi 6.0 \times 50 \times 50$	塗装	電気メッキ	段積	1 段
	その他	$\phi 150$ ゴムキャスター付き：JS-2, K-2				
註番	訂正	年月日	記入者	扉	半開	

設計	写図	図法	第3角法	図名	サンキンパレット コイルタイプ 1000×1200×1000 姿図	
製図	2015.11.26 肝月	検図	単位			mm
			尺度			1/12
 サンキン株式会社 スチール機器事業部				図番	31091101-M2	