



※ パレットの構造上、表記寸法と多少異なる場合があります。

11	把手及びホルダー	$\phi 7 \cdot \phi 7.6 \cdot \phi 10$	5	
10	止メ金受け	$\phi 7.6$	11	
9	リング	3.2t	4	
8	コイル	$\phi 4$	5	
7	脚	4.5t・2.3t	4	
6	底部補強	3.2t・2.3t	1	
5	底面	$\phi 6 \times 50 \times 100$	1	
4	妻面	$\phi 6 \times 50 \times 100$	2	
3	側面	$\phi 6 \times 50 \times 100$	1	
2	扉下	$\phi 6 \times 50 \times 100$	1	
1	扉上	$\phi 6 \times 50 \times 100$	1	

符号	部品名称	部品番号	切断寸法	員数	備考
----	------	------	------	----	----

呼称寸法	1050Lx1050Wx1100H		内容量	500 kg	設計	写図	図法	第3角法	図名	サンキンパレット コイルタイプ 1050x1050x1100 姿図			
外寸	1095Lx1078Wx1102H	内寸	1000Lx1000Wx850H	自重	kg			単位			mm		
金網	$\phi 6.0 \times 50 \times 100$	塗装	電気メッキ	段積	1 段	製図	2015.11.26 肝月	検図		尺度	1/12	品名	SCS-5S
その他	$\phi 150$ ゴムキャスター付き; JS-2, K-2		扉	半開	サンキン株式会社 スチール機器事業部		図番	31091101-02					
註番	訂正	年月日	記入者										